

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : BUDYNEK ZAPLECZA SOCJALNEGO I PUNKTU INFORMACJI  
TURYSTYCZNEJ DLA BASENU JACHTOWEGO PORTU MORSKIEGO, Hel, dz. 573/40

Inwestor: Zarząd Portu Morskiego HEL „Koga” Spółka z o.o.

Projektant: mgr inż. arch. Andrzej Basiński, ul. Ogarna 7/2,  
80-826 Gdańsk

Maj 2020 r.

## 1. Część opisowa do Informacji BIOZ

### 1a) Zakres robót:

Zakres robót obejmuje zakres prac budowlanych niezbędnych dla przebudowy budynku

### 1b) Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

Działka w stanie istniejącym zabudowana budynkiem zaplecza socjalnego i punktu informacji turystycznej dla basenu jachtowego Portu Morskiego HEL, oraz budowlami hydrotechnicznymi (Falochron Zachodni, nabrzeża cumownicze)

### 1c) Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- położenie w pobliżu Basenu Portowego

### 1d) Zakres robót budowlanych, których charakter i organizacja względnie miejsce prowadzenia stwarza szczególnie duże ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prace związane z robotami wyburzeniowymi i rozbiórkowymi w budynku istniejącym;

1e) Przed przystąpieniem do wykonywania robót szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić instruktaż pracowników, przed podjęciem każdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiają zakres prac oraz odpowiednie działania dotyczące bezpieczeństwa pracy z odpowiedzialnym kierownikiem budowy.

Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw bezpieczeństwa względnie osobę odpowiedzialną. W przypadku monterów świadczących usługę osobą tą jest monter kierujący pracami.

1f) Bezpieczeństwo i porządek przy robotach budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

- Roboty ziemne, wykopy: przed rozpoczęciem prac związanych z wykopami podwykonawca zgłasza je kierownictwu budowy.

- Prace na wysokości:

Prace przy użyciu drabiny: przed użyciem należy sprawdzić, czy drabina nie jest uszkodzona. Drabina przewidziana jest jedynie do krótkotrwałych ,

drobnych prac o niewielkim zasięgu; podstawa drabiny musi być zabezpieczona przed odsunięciem;  
Drabiny muszą sięgać najmniej 1.00m powyżej obiektu, do którego są przystawiane, gdy konieczne jest przykładowo wejście na dach ;  
Prace przy wysokości powyżej 3 metrów: zabrać ze sobą środki ochrony osobistej w postaci pasów asekuracyjnych.  
Dojazd służb ratowniczych na teren działki poprzez Nabrzeże. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku zlokalizowano hydrant dn 80.

sporządził.....