PRZEKRÓJ POPRZECZNY NABRZEŻA
1 : 25



WIDOK OD STRONY BASENU
1 : 25



Zamocowanie belki poziomej MLCB
1 : 10



Zamocowanie belki pionowej MLCC
1 : 10



Do wykonania:

Obiekt	*Belka pozioma MLCB 250x250 mm [łącznie mb]*	*Belka pionowa MLCC 250x250 mm o długości 1,40 m [szt.]*	*Śrubu kotwiące M24x290 mm [szt.]*
Nabrzeże Remontowe	*123,15 mb*	*77 szt.*	*438 szt.*
Nabrzeże Wyposażeniowe	*142,70 mb*	*83 szt.*	*488 szt.*
Pirs Kaszubski	*77,90 mb*	*48 szt.*	*274 szt.*
RAZEM	*343,75 mb*	*208 szt.*	*1200 szt.*

UWAGI:
1. *Rozmieszczenie odbojnic - patrz plany wyposażenia.*
2. *Wszystkie proj elementy stalowe zabezpieczyć antykoro zyjnie poprzez cynkowanie ogniowe (min grubość powłoki 80 µm).*
3. *Elementy kotwienia (ceownik), śruby kotwiące) dostarcza dostawca odbojnic.*
4. *Klasa własności mechanicznych śrub (nakrętek): min. 5.8 (5)*
5. *Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.*

PRACOWNIA PROJEKTOWA Wojciech Karolak
ul. Zakopiańska 30 B/6 80-142 Gdańsk

Nazwa projektu	*Remont nabrzeży w Basenie Wyładunkowo-Manewrowym w Porcie Rybackim Hel*	Proj. nr	*352*
Nazwa rysunku	***Proj. odbojnice MLCB i MLCC z elastomerów PU na nabrzeżach Remontowym i Wyposażeniowym oraz Pirsie Kaszubskim (B, C, D)***	Nr rys.	**7**
Opracował/k	mgr inż. Wojciech Karolak upr. nr ZGP-IB-630/269/79	Skala	*1 : 25*
	mgr inż. Alicja Ossowska upr. nr 4479/Gd/90	Data	*11.2015*